



PROPIEDADES TÉCNICAS PAVIMENTO DE SEGURIDAD

PROPIEDADES TÉCNICAS



MARTÍN MENA

www.martinmena.es

e-mail: martin@martinmena.es
Avda. Primero de Mayo, 53-17
46017 - Valencia

móvil 660 653 003
fax. 96 357 75 76

SOLUCIONES URBANAS CON UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA TIPO DE CLIENTE



PROPIEDADES TECNICAS PAVIMENTO



Características.

La estructura monolítica del pavimento **conflex** se forma con gránulos de caucho, con espesores diferentes para obtener las propiedades específicas a cada tipo de pavimento, mezclados con un ligante de poliuretano monocompente.

Formando parte de su estructura monolítica, se le da un acabado con gránulos de EPDM y espesor variable, condicionado a las características de diseño de los diferentes tipos de pavimento.

LONGEVIDAD

- Reparable
- Inalterable
- Resistencia a la intemperie
- Monolítico, evitando así riesgos de desprendimiento

HIGIENE

- Imputrescible
- Sin juntas
- Fácil conservación
- Fácil limpieza
- Personalizable

ESTÉTICO

- Decorativo
- Original
- Gama de colores muy extensa
- Formas geométricas
- Personalizado

SEGURIDAD

- Flexible
- Amortiguante
- Antideslizante
- Espesor variable en función del HIC de los juegos.

	Espesor	Drenaje #	CUMPLE NORMAS UNE		Destizamiento #	Abrasión #
			EN 1177	EN 1176-1		
DLF 20	20 mm	SI	SI	SI	APTO	APTO
DLF 30	30 mm	SI	SI	SI	APTO	APTO
DLF 40	40 mm	SI	SI	SI	APTO	APTO
DLF 60	60 mm	SI	SI	SI	APTO	APTO
DLF 80	80 mm	SI	SI	SI	APTO	APTO
DLF 100	100 mm	SI	SI	SI	APTO	APTO

Certificado de ensayos Exp. PV02/0436 Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)

PROPIEDADES TÉCNICAS



MARTÍN MENA

www.martinmena.es

e-mail: martin@martinmena.es
Avda. Primero de Mayo, 53-17
46017 - Valencia

móvil 660 653 003
fax. 96 357 75 76

SOLUCIONES URBANAS CON UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA TIPO DE CLIENTE



Estamos realizando una instalación:



Comportamiento del pavimento **conflex** a la fricción, resistencia al desgaste por abrasión y drenaje realizados según la norma UNE 41958 IN

	Valor	Criterio	Resultado
Fricción CF (Seco) Uniformidad	0,8 < 0,2	$0,4 \leq CF \leq 0,8$ $\leq 0,2$	APTO
Fricción CF (Mojado) Uniformidad	0,51 0,12	$0,4 \leq CF \leq 0,8$ $\leq 0,2$	APTO
Abrasión (gr)	0,727	≤ 3 gr	APTO
Drenaje (mm/hora)	100	\geq Alto	APTO

Garantía conflex,

Instalaciones **conflex, S.L.** ofrece una garantía en su gama de productos de tres años que cubre las características especiales de los mismos como son la:

- Resistencia a la intemperie.
- Construcción monolítica.
- Imputrescible.
- Flexibilidad.
- Característica amortiguante.
- Característica antideslizante.
- Reparable.

Esta garantía con todas sus condiciones y exclusiones de la misma, se acompaña con un informe al termino de la instalación de pavimento **conflex**.



PROPIEDADES TÉCNICAS



MARTÍN MENA

www.martinmena.es

e-mail: martin@martinmena.es
Avda. Primero de Mayo, 53-17
46017 - Valencia

móvil 660 653 003
fax. 96 357 75 76

SOLUCIONES URBANAS CON UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA TIPO DE CLIENTE

PARA CUALQUIER CONSULTA
SOBRE PRECIOS O PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
RELLENE EL FORMULARIO DE CONTACTO
DE NUESTRA WEB



SOLUCIONES URBANAS Y CONSTRUCTIVAS

Móvil 660 653 003
Fax 96 357 75 76

Avda. Primero de Mayo 53 - 17

e-mail: martin@martinmena.es

SOLUCIONES URBANAS CON UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA TIPO DE CLIENTE