



ESPEJOS PARA EXTERIOR

ESPEJOS CALIDAD POLYMIR® Y P.A.S.®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marco: de resina termoplástica, tratada y testada anti-UV para evitar la formación de grietas y el amarilleamiento. Bandas adhesivas retrorreflectantes rojas duraderas y de alta calidad. Los marcos de los espejos Polymir®/P.A.S.® ø 800 y 900 mm son de ABS/PMMA.

Fijación: nuestros espejos Polymir® y P.A.S.® se suministran con una fijación de acero galvanizado para paredes, postes redondos (ø 60 a 90 mm) y postes rectangulares (60 x 80 mm u 80 x 80 mm). Permite un ajuste preciso de la posición del espejo. Esta fijación resiste vientos de hasta 183 km/h.

Calidad Polymir®: la óptica Polymir® imagen nítida, sin ninguna deformación. Es irrompible, indeformable, resistente a los golpes y lleva un tratamiento de superficie anti-UV. Garantía 3 años.

Calidad P.A.S.®: la óptica P.A.S.® cuenta con, además de la calidad Polymir®, un tratamiento antirrayaduras y antiestático para ofrecer una garantía adicional de 2 años.

Accesorios: película de calentamiento antiescarcha/antivaho. Postes disponibles para todos los modelos.



REPRESENTACIONES MARTÍN MENA SL
Reverendo José Noguera, 3-34 · 46017-Valencia
Tel.: 676 815 731
info@martinmena.es
www.martinmena.es