



Trampilla

Depósito líquidos Compartimento productos limpieza \*solo en versión líquidos Bandeja de retención líquidos

Aro Sujetabolsas extraíble Cubeto Interior



## **MALLORCA**

- Mueble-papelera selectiva para zonas de comidas con gran afluencia de usuarios.
- Para 5 residuos. Permite recoger tanto residuos sólidos como líquidos.
- Dos versiones disponibles:
  - · 5 residuos. Todos sólidos.
  - · 5 residuos. 4 sólidos y 1 líquidos.
- Versión 5 residuos sólidos. Capacidad total 520L.
- Versión 5 residuos: 4 sólidos y 1 líquidos. Capacidad total 430L (420L residuos sólidos y 10L residuos líquidos).
- El residuo con zona de depósito frontal tienen 120L de capacidad. Los residuos con zona de depósito superior tienen 100L de capacidad cada uno. El residuo líquido tiene 10L de capacidad.
- Opcional (accesorio): Panel informativo adicional (versión standard no incorpora panel de serie).
- Compartimentos separados para cada residuo con sistema de puerta frontal para su vaciado.
- Puertas de acceso con cierre por imanes. (\*\* residuo liquido puerta con cerradura)
- La versión que incluye líquidos, cuenta con un compartimento para materiales de limpieza (químicos, bolsas, bayetas, etc...).
- Incluye bandejas estancas extraíbles de retención de líquidos para cada residuo.
- Incorpora portabandejas en la parte superior del mueble.
- Disponibles a elegir 4 formatos diferentes de bocas selectivas.
- Identificación de residuo mediante vinilo en puerta frontal y en boca selectiva.
- Sistema de recogida (a elegir):
  - · Estándar: Aros sujetabolsas extraíble frontalmente mediante guías telescópicas, con banda elástica que garantiza la sujeción de la bolsa.
  - · Opcional (accesorio): Cubeto metálico interior con banda elástica que garantiza la sujeción de la bolsa
- Incorpora de serie 6 ruedas, 3 de ellas (delanteras) con freno.
- Estructura del mueble fabricada en madera MDF de 30 mm de espesor (acabado Acacia Lackeland Crema).
- Resto de componentes (puertas, separadores, cubetos etc), fabricados en planchas de acero laminado en frío galvanizado por inmersión en caliente 0.6, 1 y 1.5 mm de espesor.
- Puertas acabadas mediante recubrimiento en polvo de resina de poliester termoendurecible.
- Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo condiciones de uso reales.

