

1

BOLARDOS FIJOS

3 líneas de bolardos de 2 alturas para proteger los espacios para los peatones. Su diseño contemporáneo o clásico les permite adaptarse a todo tipo de entorno

- > Conjuntos monobloque de hasta 39kg de fundición de 12 a 15 mm de espesor. Resistencia a los choques hasta 6000 Julios.
- > Acabado pintado sobre zinc según nuestros RAL. (ver página 3).
- > Fijación por empotramiento directo.



City ALT 550 mm Ø 160 mm 206442	City ALT 650 mm Ø 160 mm 206443	Agora ALT 400 mm Ø 270 mm 206301	Agora ALT 550 mm Ø 160 mm 206302	Bola ALT 300 mm Ø 300 mm 206400	Bola ALT 390 mm Ø 400 mm 206401
---	---	--	--	---	---

2

BOLARDOS BARCELONA

Bolardos Barcelona

- > Bolardo en acero:
 - Ø 273 mm, altura visible 510.
 - Ø 219 mm, altura visible 600.
 - Ø 168 mm, altura visible 700.
- > Acabado pintado sobre zinc según nuestros RAL (ver página 3).
- > Fijación por empotramiento directo.



ALT 510 mm Ø 273 mm 206457	ALT 600 mm Ø 219 mm 206458	ALT 700 mm Ø 168 mm 206459
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

3

SISTEMA SERRUBLOC® 21 PARA BOLARDOS EXTRAÍBLES

Tres líneas de bolardos en dos alturas para un acceso ocasional del espacio protegido. Se añade a la referencia del bolardo elegido.

- > “Efecto sellamiento”: el bolardo se mantiene perfectamente estable en el Serrubloc®.
- > 100% galvanizado para garantizar su total anticorrosión.
- > Obturador siempre seguro: sin robo, ni pérdida.
- > Auto-drenante : se coloca en el fondo del agujero.
- > Mantenimiento simplificado: reserva que permite la acumulación de arena y polvo, acceso fácil para permitir una limpieza completa.
- > La parte visible después de la colocación está lacada en negro.

Apertura

- A** desbloquear con llave triangular de 11. Retirar el bolardo en posición de pie,
- B** sacar y darle la vuelta al obturador. Cerrarlo con la llave triangular.

Cierre

- > Mismas etapas al revés.

Referencia 206559

El sistema Serrubloc® se adapta a todos nuestros bolardos (excepto Bola).



ALT 550 mm Ø 160 mm 206442	ALT 650 mm Ø 160 mm 206443	ALT 400 mm Ø 270 mm 206301	ALT 550 mm Ø 160 mm 206302
ALT 360 mm Ø 300 mm 206428	ALT 440 mm 200 x 200 mm 206429		